

Version

Standard

Plus



Abrasif

Caractéristiques :

Oxyde d'Aluminium Spécial

Convient pour couper l'acier inoxydable (Inox), les tôles minces en acier inoxydable 304 et 316 L, les tuyaux en acier inoxydable 304 et les barres plates. Comprend des grains abrasifs spéciaux d'oxyde d'aluminium et une structure dure. Grâce à ses grains abrasifs idéaux en aluminium, le produit présente l'avantage d'une coupe plus rapide et minimise l'influence de la chaleur sur les matériaux inoxydables, qui démontrent un comportement sensible à la chaleur. Ce produit ne contient pas de fer (Fe) et de soufre (S).



Méthode d'Application

Meuleuse d'Angle Portative



Machine Stationnaire (<3



kW) Machine Stationnaire



(≥3 kW) Tronçonneuse



Portative à Gaz Tronçonneuse



de Rails Fixe

Domaine d'Application

Surplus de Soudure



Ligne de Soudure



Tous les Aciers de Construction



Aciers Faiblement Alliés



Aciers Fortement Alliés



Aciers Trempés (>45 HRC)



Aciers Tendres (<45 HRC)



Acier Inoxydable (Inox)



Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)



Fonte Grise



Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)



Surfaces Sablées



Aluminium



Cuivre, Laiton, Bronze



Marbre



Pierres Artificielles



Pierres Naturelles



Asphalte



Produits de Ciment et Pavé en Pierre



Profils de Rail en Acier 60 kg/m



Profils de Rail en Acier 54 kg/m



Profils de Rail en Acier 49 kg/m



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)
T41	CuA 542 T BF80	115x1.0x22.23	910500	80
		125x1.0x22.23	910520	
	CuA 462 T BF80	115x1.6x22.23	910510	80
		125x1.6x22.23	910530	
	CuA 362 T BF80	180x1.9x22.23	910820	80
		230x1.9x22.23	910830	

