

WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT SEC




Le WD-40 SPECIALIST® Lubrifiant Sec, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification et une protection accrues sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Il sèche rapidement et contient des additifs anticorrosion et extrême pression. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, sa formule est certifiée H2 par la NSF.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT SEC
Aspect	Ambre nuageux
Odeur	Odeur typique d'hydrocarbure
Densité relative (liquide)	0.70 - 0.76
Débit d'éjection	1.87 à 2.68 g/s
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	1133 kg
Températures d'utilisation	-45°C à +90°C
Hydro-solubilité	Non miscible
Inflammabilité	Extrêmement inflammable
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.49 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0.1 % après 72 heures
NSF Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°170913

APPLICATIONS TYPIQUES :

Glissières • Pivots • Mèches • Forets • Outillages électroportatifs • Serrures • Fermeurs • Roulettes • Convoyeurs • Chaînes et câbles • Charnières.



PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

