

# Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Acier zingué | Tête fine | Hexagonal | Hexagonal | Fermé

Note: Taraudage tolérance 6H selon ISO 68-1 - Résistance corrosion 400 h Brouillard salin  
| Sans Cr(VI)


Les informations techniques se trouvent à la dernière page.




| Diamètre<br>(d) | Diamètre de perçage d<br>dimension nominale | B     | E<br>max. | L <sub>2</sub> | e    |      | Longueur (l)<br>dimension nominale | S           |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|------------------------------------|-------------|
|                 |                                             |       |           |                | min. | max. |                                    |             |
| M 4             | 6                                           | 6,60  | 0,40      | 13,2           | 0,5  | 2,0  | 17,10                              | S = 3,5 - e |
| M 5             | 7                                           | 7,85  | 0,45      | 15,0           | 0,5  | 3,0  | 20,20                              | S = 4,5 - e |
| M 6             | 9                                           | 9,95  | 0,45      | 17,2           | 0,5  | 3,5  | 23,20                              | S = 5,8 - e |
| M 8             | 11                                          | 11,75 | 0,50      | 22,0           | 3,5  | 6,0  | 30,50                              | S = 8,5 - e |
|                 |                                             |       |           | 22,5           | 0,5  | 3,5  | 28,30                              | S = 5,8 - e |
| M 10            | 13                                          | 14,10 | 0,55      | 27,0           | 3,0  | 6,0  | 35,05                              | S = 8,2 - e |

Toutes les informations techniques sont données en millimètres






**Diamètre de la tête**  
**Longueur totale**  
**Dimension du taraudage**




#### Plage de sertissage

Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



#### Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre  
Si hexagonal → côté sur plats



#### Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


#### Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


#### Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

#### Ecrou RIVKLE®



#### Goujon RIVKLE®



RIVKLE®  
Tige de traction\*  
Pièce clients  
Enclume\*  
Contre-écrou  
Outil de pose

\*conformément au RIVKLE® choisi