Tableaux de normalisation...

Tournevis

LES TECHNI' PLUS DE CERGY-VIS

Tournevis TORX®

Dimens. 1:1	TORX® Dimens.	mm	Couples-de serrage Nm	Empreinte-TORX® Vis métriques cylindrique ISO 4762 DIN 912	évasée ISO 7046 DIN 963	évasée à calot ISO 7047 2010 DIN 964	cylindrique DIN 7984 6912	cylindrique à calot ISO 7045 DIN 7985	évasée ISO 10642 DIN 7991	Vis à tôles cylindrique à calot ISO 7049 DIN 7981 7982	évasée ISO 7050 DIN 7972 7983	évasée à calot ISO 7051 DIN 7973
	T 5	1,42	0,43	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	T 6	1,70	0,75	2	*	2	*	2	*	2,2	2,2	2,2
	T 7	1,99	1,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	T 8	2,31	2,2	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	
	T 9	2,50	2,8									
	T 10	2,74	3,7	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	2,9
	T 15	3,27	6,4		3,5	3,5		3,5	4	3,9	3,9	3,5
	T 20	3,86	10,5	4	4	4	4	4	5	4,2	4,2	4,2
	T 25	4,43	15,9	5	5	5		5	6	4,8 5,5	4,8 5,5	4,8 5,5
	T 27	4,99	22,5	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	T 30	5,52	31,1	6	6	6	6	6		6,3	6,3	6,3
	T 40	6,65	54,1		8				8			8
	T 45	7,82	86	8	**	8	8	8	**	**	**	**
	T 50	8,83	132	10	10	10	10	10	10			9,5
	T 55	11,22	218	12			12					
	T 60	13,25	379	14			14					

* Vis spéciales M 1,6 et 2,0 pour plaque réversible métallique
** Vis spéciales

TORX® et TORX PLUS® sont des marques déposées de la société Camcar, Div. of Textron Inc.

Douilles TORX®

Dimens. 1:1	TORX® Dimens.	mm	Mâle-TORX® Vis métriques à bride ISO 4014 4017 DIN 931 933	à bride ISO 8100 DIN 6921
	E 4	3,83	3	
	E 5	4,72	4	
	E 6	5,69	5	4
	E 7	6,17	**	**
	E 8	7,47	6	5
	E 10	9,37	8	6
	E 12	11,12	10	8
	E 14	12,85	12	10
	E 16	14,71	**	**
	E 18	16,64	14	12
	E 20	18,41	16	14

Source : wiha Tools that work for you

SAS au Capital de 110.000 € R.C Pontoise 79 B 1010 – Siret 950 038 612 00020 NAF 4674A
N° TVA Intracommunautaire FR 59 950 038 612
17 Rue du Périgord Z . I des Béthunes – 95310 ST Ouen l'Aumône
Adresse Postale : CS40408 – 95005 CERGY PONTOISE CEDEX

CERTIFICATION DE SYSTEME QUALITE ISO 9001 DNV